

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение:

Универсальный 4-х каналный пульт дистанционного управления, брелок Apollo AB (433,92 МГц) предназначен для управления автоматическими воротами и шлагбаумами BENINCA и ALLMATIC. Брелок Apollo AB имеет 4 канала, что позволяет управлять четырьмя различными устройствами. Пульт ДУ использует динамический код и записывается непосредственно в приемник сигнала, что позволяет избежать несанкционированного копирования пультов дистанционного управления.

Совместим с пультами ДУ:

- BENINCA T2WV и T4WV (снят с производства), TO.GO 2WV и TO.GO 4WV, CUPIDO 2 и CUPIDO 4, IO.COLOURS
- ALLMATIC B.RO1WN, B.RO2WN, B.RO4WN, B.RO STAR, TECH3, B.RO OVER

2. Особенности:

- динамический код (пульта прописываются непосредственно в приемник);
- четыре канала (возможность управлять четырьмя различными устройствами);

3. Технические характеристики:

- Рабочая частота 433,92МГц
- Количество каналов 4
- Питание CR2032
- Кодирование сигнала Rolling code
- Рабочая температура -20 + 55°C

4. Эксплуатация:

Для программирования пульта Apollo AB в радиоприемник используется инструкция к радиоприемнику или блоку управления соответствующей автоматикой.

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!